Model ASD Performance Data For 1″ Slot.

AIR GUIDE

WITH PLENUM ATTATCHED

4 SLOT X 48″

.057	.088	.110	.13	.16	.19	.24	.30	PS
400	480	560	600	640	720	800	880	CFM
5	6	7	8	10	14	16	17	THROW
12	13	15	17	19	20	23	25	THROW
20	23	27	30	32	34	37	40	NC

4 SLOT X 60″

.057	.088	.110	.13	.16	.19	.24	.30	PS
500	600	700	750	800	900	1000	1100	CFM
5	6	7	8	10	14	16	17	THROW
12	13	15	17	19	20	23	25	THROW
20	23	27	30	32	34	37	40	NC

4 SLOT X 36″

.057	.088	.110	.13	.16	.19	.24	.30	PS
300	360	420	450	480	540	600	660	CFM
5	6	7	8	10	14	16	17	THROW
12	13	15	17	19	20	23	25	THROW
20	23	27	30	32	34	37	40	NC

4 SLOT X 72″

.057	.088	.110	.13	.16	.19	.24	.30	PS
600	720	840	900	960	1080	1200	1320	CFM
5	6	7	8	10	14	16	17	THROW
12	13	15	17	19	20	23	25	THROW
20	23	27	30	32	34	37	40	NC

Data for adjustable Pattern Control Device

Notes:

AIRGUIDE MANUFACTURING, 795 WEST 20TH STREET, HIALEAH, FLORIDA 33010 • **PHONE: (305) 888-1631**